

**ЕВРОПЛАТФОРМА ГАЗОН NEXT**  
C41RB3-106B-48-E16-75-00-000

5 889 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Чёрный (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
5150

👤 Количество мест  
1+2

⚙️ Тип привода  
4x2

💧 Тип топлива  
Дизель

📏 Полная масса  
10000

### ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДОГРЕВОМ

Включено

6МКПП

Включено

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
5150

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Число передач  
5

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
ЯМЗ 53445

Экологический класс  
Евро-3

Тип топлива  
Дизель

Объем двигателя, куб. см  
4433

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
169 / 124.2

Крутящий момент, Н\*м  
662

### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска  
зависимая, на двух продольных и поперечном рычагах с пневматическими упругими элементами, гидравлическими газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

### ШИНЫ

Размерность шин  
265/70R19.5

### ОБЩЕЕ

#### Базовое оснащение

дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением;

Количество мест

1+2

#### Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная трехместная, двухдверная

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

### МАССА

Полная масса, кг

10000

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы барабанного типа

Стояночный тормоз

пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

### ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

### НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

### РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

Внешняя длина фургона, мм  
4200

Внешняя ширина фургона, мм  
2550

Внешняя высота фургона, мм  
2750

Внутренняя длина фургона, мм  
7100

Внутренняя ширина фургона, мм  
2450

Внутренняя высота фургона, мм  
2600

## **ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ**

Объем внутреннего грузового пространства, м<sup>3</sup>  
45,227

Кол-во европаллет (1200x800), ед.  
16

## **ПОДРАМНИК**

Подрамник (каркас основания кузова)  
Подрамник повышенной коррозионной стойкости

Крепление платформы к раме шасси  
крепление к раме жесткими и упругими соединениями

## **ФУРНИТУРА**

Фурнитура (петли, замки)  
из оцинкованной стали (1 штанговый запор  
контейнерного типа на каждой двери с  
механизмом запора типа PUSH2)

Фиксатор дверей  
Г-образный под фургоном

Ручка на заднем портале  
Имеется

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

|  |  |
|--|--|
| Отбойники  | Подкрылки                              |
| Буфер резиновый - 2 ед   | Пластиковые подкрылки                  |
| Лесенка  | Элементы крепления груза на полу       |
| Имеется  | Такелажные кольца                      |
| Уплотнители дверей   | Тент                                   |
| 2-х лепестковый  | Повышенной износостойкости             |
| Освещение  | Боковая защита                         |
| Отсутствует  | Боковая защита алюминиевая             |
| Светопрозрачная вставка на крыше   | Передние белые габаритные фонари       |
| Отсутствует  | Габаритные огни по бокам фургона снизу |
| Задние красные габаритные фонари   | Задний доп. стоп сигнал                |
| Отсутствует  | Отсутствует                            |
| Дополнительно  |  |
| передняя и задняя стойки на болтовых соединениях, средняя съемно-сдвижная стойка. Усиленная передняя стенка. Аэродинамический спойлер на кабину белого цвета | Вид САТ                                |
|  | Европлатформа                          |

## ДВЕРИ И ПРОЕМ

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Задние двери  | Количество петель на дверях |
| Задние распашные ворота, по периметру с резиновыми уплотнениями (открываются на 270°) | Зед на каждую сторону       |

## ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

|  |   |
|--|---|
| Тип боковых шторок и стоек   |   |
| Сдвижные боковые шторки, боковая загрузка с обеих сторон, Стойки: передняя и задняя стойки на болтовых соединениях, средняя съемно-сдвижная стойка | Крыша   |
|  | Сдвижная  |
| Борта  | Покрытие пола   |
| без борта (вынимаемая ламинированная фанера 18мм и высотой 400 мм)   | транспортная ламинированная фанера с противоскользящей насечкой |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

|  |  |
|--|--|
| Дополнительный механизм натяжения  | Материал тента   |
| Натяжение тента храповым механизмом и ремней с механизмом типа "лягушка" | Тент - плотностью не менее 700 г/м <sup>2</sup> , Натяжение тента храповым механизмом и ремней с механизмом типа "лягушка" |

## ПОГРУЗКА

Тип погрузки

Задняя, боковая и верхняя