

## ВАКУУМНАЯ МАШИНА ВАЛДАЙ 12

C4CR63-1010-03-377-20-00-000

6 285 100,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Синий (1 слой);

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Колесная база  
3860 Количество мест  
1+2 Тип привода  
4x2 Тип топлива  
Дизель Полная масса  
11990

### ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Включено

ТАХОГРАФ - СТАНДАРТ

Включено

УСТРОЙСТВО ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ 90 КМ/Ч

+ Добавлено, цена по запросу

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
3860

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Число передач  
6

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
ЯМЗ 53445

Экологический класс  
Евро-3

Тип топлива  
Дизель

Объем двигателя, куб. см  
4433

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
169 / 124.2

Крутящий момент, Н\*м  
662

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска  
зависимая, на двух продольных и поперечном рычагах с пневматическими упругими элементами, гидравлическими газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин  
265/70R19.5

ОБЩЕЕ

## Базовое оснащение

передние противотуманные фары;  
совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; дневные ходовые огни;

Количество мест

1+2

## Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная, трехместная, двухдверная, со спальным местом

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

## МАССА

Полная масса, кг

11990

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

Стояночный тормоз

пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

## ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На правом лонжероне рамы перед передним колесом; На табличке изготовителя

Места расположения таблички изготовителя

На задней стойке проема правой двери кабины

Места расположения номера двигателя

на блоке цилиндров двигателя слева

## РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм

С гидроусилителем

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
собственное производство

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Длина всасывающего рукава, м                                                   | Кол-во рукавов           |
| 6                                                                              | 1                        |
| Материал всасывающего рукава                                                   | Глубина очищаемой ямы, м |
| Пластик или резино-металлический                                               | 4                        |
| Время наполнения цистерны, мин                                                 | Опорожнение цистерны     |
| 8,5                                                                            | Самотеком или насосом    |
| Максимальное разряжение в цистерне, МПа                                        | Включение КОМ            |
| 0,08                                                                           | Клавиша                  |
| Дополнительно                                                                  | Вид САТ                  |
| Фара с рабочей зоне, маяк проблесковый, сигнально-предупредительное устройство | Вакуумная машина         |

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Общий объем цистерны, м3 | Масса загружаемых отходов, кг |
| 6,3                      | 6300                          |

## ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Модель вакуумного насоса | Производительность вакуумного насоса, м3/ч |
| КО-503                   | 240                                        |

## РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО АВТОМОБИЛЯ

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Габаритная длина а/м, мм | Габаритная ширина а/м, мм |
| 6905                     | 2550                      |

Габаритная высота а/м, мм  
2925