

АВТОМОБИЛЬ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГАЗЕЛЬ NEXT

A6AR22-951

5 757 000,00 Р*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива
дизель

Количество мест
4

Тип привода
4x2

ОПЦИИ

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

Включено

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

Включено

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ МЕДИЦИНСКОГО САЛОНА

+ 10000.00 Р

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм
5814

Ширина, мм
2068

Высота, мм
2848

ПРИВОД

Тип привода
4х2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с вакуумным усилителем, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости. Тормозные механизмы всех колес дисковые;

МАССА

Полная масса, кг
3500

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива
дизель

Наименование двигателя
G31A

Объем двигателя, куб. см
2499

Мощность двигателя, л.с.
150

Крутящий момент, Н*м
330

Экологический класс
евро-3

ОБЩЕЕ

Количество мест
4

Категория транспортного средства
M2 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу не более 5 т

Категория водительских прав
B

ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

3 года или 200 000 км

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработки

Класс АСМП
Класс А

Пассажировместимость
4...5 (4+1 на носилках или 3+1 на носилках или 3+2 на носилках)

Исполнение
Стандартное

Перегородка
Перегородка между кабиной и салоном со
сдвижным матированным окном

Пол медицинского салона
Влагостойкое, антистатическое, нескользящее
напольное покрытие с гидроизоляцией всех
швов, устойчивое к воздействию моюще-
дезинфицирующих средств
Вентиляция и отопление

Остекление медицинского салона
Остекление задних распашных дверей.
Остекление правой боковой сдвижной двери с
форточкой. Матирование 2/3 высоты стекол
дверей салона.

Вентиляционно-аварийный люк (стекло) в
передней части салона. Фильтр-
вентиляционная установка ФВУ (приточно-
вытяжное устройство). Отопитель салона
автономный воздушный, 2 кВт. Отопитель
салона зависимый водяной. Предпусковой
подогреватель двигателя. Система
кондиционирования: испаритель кабины
водителя (из штатных мест); испаритель
медицинского салона (дефлекторы
расположены на перегородке).

Поручни и крепления
Поручень при входе у боковой сдвижной двери.
Леер-поручень потолочный вдоль приемного
устройства с двумя кронштейнами и двумя
контактными лентами для инфузионной
системы. Ручка пластиковая на сдвижной двери
(с внутренней стороны).

Подножки
Боковая подножка. Задняя подножка.

Цветографическое оформление и сигналы
Цветографическое оформление кузова согласно
ГОСТ Р 50574-2002. Балка свето-акустическая с
системой трансляции речи и пультом
управления в кабине. Маяк проблесковый
задний, 2 шт..

Освещение и электрооборудование
Общее освещение салона: потолочные
светильники, 6 шт.. Светильник направленного
света над носилками. Освещение над
столешницей. Светильник над боковой дверью
по правому борту. Светильник над задними
распашными дверьми. Фонарь переносной
аккумуляторный. Аккумуляторная батарея
дополнительная, не менее 65 Ач. Розетка
электрическая 12V по левому борту для
питания медицинского оборудования, 4 шт. (3 –
над столешницей, 1 – под столешницей).
Розетка электрическая 220V по левому борту
для питания медицинского оборудования, 5 шт.
(4 – над столешницей, 1 – под столешницей).
Преобразователь напряжения 12/220V, не
менее 1500 Вт. Розетка ввода электропитания
внешней сети 220В, 50 Гц в передней части
левого борта, с защитой от короткого
замыкания и защитой персонала от поражения
электрическим током. Кабель ввода
электропитания внешней сети 220V, 15 метров.
Автоматическая система заряда
аккумуляторных батарей а/м от внешней сети
электропитания 220В, 50 Гц. Панель
управления электрооборудованием
медицинского салона. Фары противотуманные.

Сиденья и посадочные места

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Другое

Медицинское оборудование в соответствии с
приложением 5 к приказу
Минздравсоцразвития РФ от 20.06.2013 №388н
(в ред. Приказов Минздрава России от
22.01.2016 №33н, от 05.05.2016 №283н)

Вид САТ

Автомобили скорой помощи