# ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ **NEXT**

A21R23-1050-26-G20-67-00-000

2 817 900,00 ₽\*<sub>3-381-000,00-₽</sub>

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1

слой);



# АКЦИИ

Сезонное предложение - 250000 ₽

Фирменный лизинг/Гослизинг - 313100 ₽

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

→ Колесная база 3145

2 Количество мест

1+2

Тип топлива

бензин

Тип привода

4x2

# ОПЦИИ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ 50000.00 ₽

2 DIN МАГНИТОЛА

+ 18000.00 ₽

#### ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА

+ 13000.00 ₽

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании;

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная, трехместная

### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин 185/75R16C

#### MACCA

Полная масса, кг 3500

# ДВИГАТЕЛЬ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

#### Задняя подвеска

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Наименование двигателя

УМЗ А275 евро-5

\_

Тип топлива Объем двигателя, куб. см

бензин 2690

Мощность двигателя, л.с. Крутящий момент, Н\*м

108 220.5

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

с вакуумным усилителем, гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости; передние и задние тормозные механизмы - дисковые

Стояночный тормоз

Экологический класс

механический (тросовый) привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

#### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач КПП механическая 5МКПП

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км 3 года или 200 000 км.

#### ГАБАРИТЫ

3145

Колесная база, мм

# НАДСТРОЙКИ

Производитель сторонние доработчики

РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

Внутренняя длина фургона, мм 3000 Внутренняя ширина фургона, мм 2050

Внутренняя высота фургона, мм

2000

### ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Внутренний объем, м3

Вместимость паллет (1200х800), ед.

12,3

5

# СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

Вид утеплителя / Толщина, мм

Толщина передней стенки, мм

Экструдированный пенополистирол 80

80

80

Толщина боковых стенок, мм

Толщина крыши, мм

80

Толщина задней двери, мм

80

#### ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

Наружная обшивка / Толщина, мм

Внутренняя обшивка / Толщина, мм

Плакированный металл

Плакированный металл

Напольное покрытие / Толщина, мм

Транспортная фанера с противоскользящей

поверхностью

#### ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Внутренняя отбортовка по периметру кузова /

Толщина, мм

Наугольники

Оцинкованный уголок 200 мм

Наугольник пластиковый

# ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Залицовочные уголки

Наружные - алюминиевый профиль с анодированным покрытием . Внутренний -

оцинкованный профиль

Отбойники

Резиновые - 2 ед.

Подкрылки

Пластиковые подкрылки с резиновыми

брызговиками

Лесенка Имеется

Элементы крепления груза на стенах

Такелажная рейка с каждой стороны

Отсутствуют

Холодильное оборудование (марка, модель,

параметры)

Боковая защита

Отсутствует

Отсутствует

Уплотнители дверей Освещение 3-х лепестковый Светодиодное

Передние белые габаритные фонари

Имеются

Задние красные габаритные фонари

Элементы крепления груза в полу

Имеются

Другое

Задний доп. стоп сигнал

Отсутствует

Светоотражающая контурная маркировка. Передняя стена со специальными усилителями

для ХОУ

Вид САТ

Изотермический фургон

ПОДРАМНИК

Подрамник (каркас основания кузова)

Подрамник повышенной коррозионной

стойкости

Крепление фургона к раме шасси

Крепление к раме жесткими и упругими

соединениями

### ЗАДНИЕ ДВЕРИ И ПРОЕМ

Портал ворот

Жесткий проем задних дверей из оцинкованной стали с покрытием, с водоотводящим козырьком

# ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери

Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении

Количество петель на дверях

3 ед на каждой двери

Боковые двери (имеется, отсутствует)

Отсутствуют

### ФУРНИТУРА

Фурнитура (петли, замки)

Оцинкованная «PUSH», по одному штанговому запору на каждую дверь

Фиксатор дверей

Имеется, «Т»-образный оцинкованный

Ручка на заднем портале

Имеется, с одной стороны

<sup>\*</sup> Скидка при приобретении указанного автомобиля в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..

<sup>\*</sup> Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной програмы льготного лизинга. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..