

## БОРТОВОЙ С КМУ САДКО 9

C41A13-0030-76-H67-95-00-000

9 187 000,00 Р\*

Доступные цвета: Белый (1 слой); Оранжевый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3770

⚖ Полная масса  
9000

🚗 Тип привода  
4x4

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩИЕ СТЕКЛА КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

ЗАДНЕЕ ОКНО КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

НИЖНИЙ ПРАВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

САЛОННОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА ПОД УСТАНОВКУ КОМ

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ 18000.00 ₽

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

+ 55000.00 ₽

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОБЩЕЕ

#### Базовое оснащение

дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании;

#### Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная, трехместная, двухдверная

#### Категория водительских прав

C

#### Загрузочное пространство

бортовая платформа с дугами и тентом

#### Категория транспортного средства

N2G - Транспортные средства повышенной проходимости, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

### ПОДВЕСКА

#### Передняя подвеска

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

#### Задняя подвеска

зависимая, пневматическая, на трех рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

ЯМЗ 53445

Экологический класс

евро-3

Тип топлива

дизель

Объем двигателя, куб. см

4433

Мощность двигателя, л.с.

169

Крутящий момент, Н\*м

662

## МАССА

Полная масса, кг

9000

## ШИНЫ

Размерность шин

315/80R22,5

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы барабанного типа

Стояночный тормоз

пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

## ПРИВОД

Тип привода

4x4

## ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач

механическая

КПП

5МКПП

Раздаточная коробка

механическая, с ручным управлением

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

2 года или 100 000 км.

## ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм

3770

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

### КМУ

Тип конструкции КМУ  
Шарнирно-сочлененные (Z-образный)

### РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Внешняя длина платформы, мм     | Внешняя ширина платформы, мм   |
| 3600                            | 2300                           |
| Внешняя высота платформы, мм    | Внутренняя длина платформы, мм |
| 430                             | 3530                           |
| Внутренняя ширина платформы, мм |                                |
| 2200                            |                                |

### ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость паллет (1200x800), ед.  
6

### ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Производитель КМУ / Модель                 | Грузовой момент, т/м                       |
| ИНМАН ИМ-55 (Россия)                       | 5,12                                       |
| Вылет стрелы МАХ, м / Грузоподъемность, кг | Вылет стрелы MIN, м / Грузоподъемность, кг |
| 6,78/730                                   | 0/2050                                     |

### МАТЕРИАЛЫ

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Материал бортовой платформы | Пол бортовой платформы    |
| Стальной                    | Транспортная фанера 18 мм |

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кол-во аутригеров

2 ,спереди

Управление работой КМУ

Рычаги управления на колонне

Боковая защита

Алюминиевая

Боковые габаритные фонари

Имеются

Вид САТ

Бортовой с КМУ

Навесное бурильное оборудование

Отсутствует

Освещение

Фара освещения рабочей зоны

Крепление груза

Петли крепления

Дополнительно

Максимальная высота подъема 8 м