

## АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ГАЗЕЛЬ NEXT

A21R32-1550-05-D99-49-00-000

7 774 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Чёрный (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3745

⌚ Тип привода  
4x2

Тип топлива  
Дизель

Мощность двигателя  
150 / 110

## ОПЦИИ

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ Добавлено, 50000.00 ₽

2 DIN МАГНИТОЛА

+ Добавлено, 18000.00 ₽

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С АБС

+ Добавлено, цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И Пассажира

+ Добавлено, 13000.00 ₽

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
3745

ТРАНСМИССИЯ

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Коробка переключения передач<br>механическая | КПП<br>5МКПП |
|----------------------------------------------|--------------|

ДВИГАТЕЛЬ

|                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Наименование двигателя<br>G51A               | Экологический класс<br>Евро-5    |
| Тип топлива<br>Дизель                        | Объем двигателя, куб. см<br>2499 |
| Мощность двигателя, л.с. / кВт.<br>150 / 110 | Крутящий момент, Н*м<br>330      |

ПОДВЕСКА

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Передняя подвеска<br>независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Задняя подвеска<br>зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ШИНЫ

Размерность шин  
185/75R16C

ОБЩЕЕ

#### Базовое оснащение

дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании;

#### Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная, трехместная

#### Категория транспортного средства

N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

#### МАССА

##### Полная масса, кг

3500

#### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

##### Основной тормоз

с вакуумным усилителем, гидравлический, двухконтурный привод с диагональным разделением с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые

##### Стояночный тормоз

механический (тросовый) привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес

#### ПРИВОД

##### Тип привода

4x2

##### Вид привода

Задний

##### Ошиновка

Двускатная

#### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

##### Гарантия по времени, мес. или по пробегу, тыс. км

3 г. или 150 000 км.

#### НАДСТРОЙКИ

##### Производитель

сторонние доработки

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Способ управления  
Гидравлический от КОМ.

Другое

Электроизоляция 1000В. Усиленная  
облегченная конструкция стрелы. Складная  
люлька

Вид САТ  
Автогидроподъемник

## ХАРАКТЕРИСТИКИ АГП

Модель АГП  
ВЕЛМАШ ВА180Т

Рабочая высота подъема, м  
18

Угол поворота рабочей платформы, град., не  
более  
180

Угол поворота стрелы, град.  
370

Угол поворота люльки, град.  
+/- 90

Вылет, м / Грузоподъемность люльки, кг  
10,7/300

Площадь рабочей платформы, м2  
1

Размеры рабочей платформы (ДхШхВ), м  
1,4х0,7х1,1

Количество людей в рабочей платформе, чел.  
2

## ТИПО КОНСТРУКЦИИ

Конструкция рабочего оборудования  
Телескопический (стрела над кабиной)