

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A23R22-1551-26-A93-60-00-900

0,00 ₽\*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива  
дизель

Количество мест  
1+2

Тип привода  
4x2

### ОПЦИИ

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

Цена по запросу

2 DIN МАГНИТОЛА

Цена по запросу

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

Цена по запросу

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ДВИГАТЕЛЬ

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Тип топлива              | Наименование двигателя   |
| дизель                   | G51A                     |
| Объем двигателя, куб. см | Мощность двигателя, л.с. |
| 2499                     | 150                      |
| Крутящий момент, Н*м     | Экологический класс      |
| 330                      | евро-5                   |

## ПРИВОД

|             |
|-------------|
| Тип привода |
| 4x2         |

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
с вакуумным усилителем, гидравлический, двухконтурный привод с диагональным разделением, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости; передние и задние тормозные механизмы - дисковые

## МАССА

|                  |
|------------------|
| Полная масса, кг |
| 3500             |

## ОБЩЕЕ

|                             |                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество мест             | Категория транспортного средства                                                                                                   |
| 1+2                         | N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т |
| Категория водительских прав |                                                                                                                                    |
| B                           |                                                                                                                                    |

## ТРАНСМИССИЯ

|       |
|-------|
| КПП   |
| 5МКПП |

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия

3 года или 200 000 км

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

собственное производство

### КУЗОВ

Конструкция

бескаркасный сэндвич

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя двери/ пол)

ЭППС 80/ 80/ 80/ 80/ ЭППС 100 мм

Вместимость европаллет, ед.

5

Объем, м3

11

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм

2930x2040x1830

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм

3100x2200x2000

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м<sup>2</sup>°С

не более 0,55

### ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол)

армированный пластик

Внешняя обшивка (задние двери)

армированный пластик

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери)

армированный пластик

Покрытие пола

транспортная фанера 18 мм

Дополнительное напольное покрытие

GripStar

### ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление

алюминиевый профиль

Отбортовка

алюминиевый профиль 190 мм

### ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг  
оцинкованная сталь

Ручка замка  
тип PUSH

Фиксатор  
оцинкованный, «Т»-образный

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала  
оцинкованная сталь

Элементы крепления на стенах  
такелажные рейки

Элементы крепления на полу  
-

Гидроборт  
-

Обтекатель  
-

Лесенка на заднем свесе  
выдвижная оцинкованная

Освещение фургона  
светодиодное

Закладные для ХОУ  
-

Инструментальный ящик  
-

Прочее  
-

Вид САТ  
Изотермический фургон