

## БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА С КМУ ВАЛДАЙ 18

FB6R41-1040-76-l28-77-00-201

0,00 ₽\*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Полная масса  
18000



Тип привода  
4x2

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива  
дизель

Объем двигателя, куб. см  
6.7

Крутящий момент, Н\*м  
956

Наименование двигателя  
Cummins

Мощность двигателя, л.с.  
262

Экологический класс  
евро-5

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии  
3 года без ограничения пробега

Гарантия  
3 года без ограничения пробега

Межсервисный интервал  
20000 км

### ПРИВОД

Тип привода  
4x2

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
пневматическая система  
ABS  
барабанные тормоза всех колес

## МАССА

Полная масса, кг  
18000

## ТРАНСМИССИЯ

КПП  
8МКПП

## ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства  
N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

## КУЗОВ

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм  
6800х2550х600

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм  
6705х2450х600

## КМУ

Тип конструкции КМУ  
Тросовые (L-образный)

## РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внешняя длина платформы, мм  
6800

Внешняя ширина платформы, мм  
2550

Внешняя высота платформы, мм  
600

Внутренняя длина платформы, мм  
6700

Внутренняя ширина платформы, мм  
2450

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость паллет (1200x800), ед.  
16

ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Производитель КМУ / Модель                 | Грузовой момент, т/м                       |
| ИНМАН ИТ-150 (Россия)                      | 15                                         |
| Вылет стрелы MAX, м / Грузоподъемность, кг | Вылет стрелы MIN, м / Грузоподъемность, кг |
| 19/300                                     | 2,2/7050                                   |

МАТЕРИАЛЫ

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал бортовой платформы | Пол бортовой платформы |
| Алюминий                    | Транспортная фанера    |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Кол-во аутригеров            | Навесное бурильное оборудование    |
| 4                            | Отсутствует                        |
| Управление работой КМУ       | Освещение                          |
| Рычаги управления на колонне | 2 фары освещения рабочей зоны      |
| Боковая защита               | Крепление груза                    |
| Имеется                      | Петли крепления                    |
| Боковые габаритные фонари    | Дополнительно                      |
| Имеются                      | Максимальная высота подъема 19,5 м |
| Вид САТ                      |                                    |
| Бортовой с КМУ               |                                    |