

БОРТОВОЙ С КМУ ВАЛДАЙ 12

C4CRA3-1020-76-I26-77-00-199

9 020 500,00 **₽*** ~~9 770 500,00 **₽**~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



АКЦИИ

☒ Прямая скидка на Валдай - 400000 **₽** ☒ Фирменный лизинг. Валдай - 350000 **₽**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса
11990

 Тип привода
4x2

 Количество мест
1+2

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Включено

ТАХОГРАФ

Включено

ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ 90 КМ/Ч

Цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Описание

дисковые тормоза
задняя пневмоподвеска
подрессоренное сиденье водителя с подогревом
радиус разворота от 5,8 м
задняя пневматическая подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости

МАССА

Полная масса, кг

11990

ШИНЫ

Размерность шин

265/70 R19.5

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система
ABS
ESC
дисковые тормоза всех колес

ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N2 - грузовое ТС, полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

Категория водительских прав

C

ПРИВОД

Тип привода

4x2

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия

3 года или 200 000 км

Гарантия от сквозной коррозии

8 лет без ограничения пробега

Межсервисный интервал
20000 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива	Наименование двигателя
дизель	-
Объем двигателя, куб. см	Мощность двигателя, л.с.
4.4	169
Крутящий момент, Н*м	Экологический класс
662	евро-5

ТРАНСМИССИЯ

КПП
6МКПП

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработчики

КУЗОВ

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм	Внутренние размеры, ДхШхВ, мм
6200x2550x600	6100x2450x600

КМУ

Тип конструкции КМУ
Тросовые (L-образный)

РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внешняя длина платформы, мм	Внешняя ширина платформы, мм
6200	2550
Внешняя высота платформы, мм	Внутренняя длина платформы, мм
600	6100
Внутренняя ширина платформы, мм	
2450	

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость паллет (1200x800), ед.
15

ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ

Производитель КМУ / Модель
HLC-5014 (Ю.Корея)

Грузовой момент, т/м
13,1

Вылет стрелы MAX, м / Грузоподъемность, кг
11,7/990

Вылет стрелы MIN, м / Грузоподъемность, кг
2,0/5500

МАТЕРИАЛЫ

Материал бортовой платформы
Алюминий

Пол бортовой платформы
Транспортная фанера

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кол-во аутригеров
2 ,спереди

Навесное бурильное оборудование
Отсутствует

Управление работой КМУ
Рычаги управления на колонне

Освещение
Фара освещения рабочей зоны

Боковая защита
Алюминиевая

Крепление груза
Петли крепления

Боковые габаритные фонари
Имеются

Дополнительно
Максимальная высота подъема 12,9 м.
Быстросъемные стойки

Вид САТ
Бортовой с КМУ

* Скидка при приобретении автомобиля с ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Прямая скидка на Валдай". Акция действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..

* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А". .