

САМОСВАЛ ГАЗЕЛЬ NEXT

A22R32-1500-09-634-20-00-015

3 696 300,00 Р* ~~4 357 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



АКЦИИ

☒ Сезонное предложение - 250000 Р ☒ Фирменный лизинг/Гослизинг - 410700 Р

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива
дизель

 Количество мест
1+6

 Тип привода
4x2

ОПЦИИ

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Включено

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА 12В

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ 50000.00 ₽

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

+ 15000.00 ₽

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Описание

передняя независимая двухрычажная подвеска
со стабилизатором поперечной устойчивости
оцинкованный кузов
термо-шумоизоляция кабины
минимальный радиус разворота от 5,7 м

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

гидравлическая система
ABS
ESC
дисковые тормоза всех колес

МАССА

Полная масса, кг

3500

ОБЩЕЕ

Количество мест

1+6

Категория транспортного средства

N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т

ШИНЫ

Размерность шин

185/75 R16C

ПРИВОД

Тип привода

4x2

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия	Гарантия от сквозной коррозии
3 года или 200 000 км	8 лет без ограничения пробега
Межсервисный интервал	
20000 км	

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива	Наименование двигателя
дизель	G51C
Объем двигателя, л	Мощность двигателя, л.с.
2.5	150
Крутящий момент, Н*м	Экологический класс
420	евро-5

ТРАНСМИССИЯ

КПП
6МКПП

ГАБАРИТЫ

Колесная база
L3

НАДСТРОЙКИ

Производитель
собственное производство

КУЗОВ

Объем, м3	Внутренние размеры, ДхШхВ, мм
5,7	3058x2000x940

ПЛАТФОРМА

Надставные борта
наличие

РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внутренняя длина платформы, мм

3058

Внутренняя ширина платформы, мм
2000

Внутренняя высота платформы, мм
940

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Масса перевозимого груза, кг
1400

Объем самосвальной платформы, м3
5,74904

ТИП ПЛАТФОРМЫ

Платформа
Металлическая сварная, с открывающимися боковыми и задним бортом. Задний борт открывается на нижней и верхней навеске.

Тип разгрузки
3-х сторонняя

НАДРАМНИК

Надрамное устройство
Составной надрамник с покрытием ЛКП

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Герметизация открывающихся бортов
Имеется. Резиновые уплотнители

Комплектация надставными бортами
Надставные борта в комплекте

Угол опрокидывания платформы назад / на стороны, град.
50/45

Коробка отбора мощности
-

Управление КОМ
-

Опрокидывающее устройство
гидравлическое с приводом от минигидростанции с питанием от аккумуляторной батареи

Управление подъемом-опусканием платформы
выносной пульт управления на проводе длиной 1,5 м

Производитель гидроцилиндра
САЗ (Россия)

Гидроцилиндр
Телескопический 3-х звенный (САЗ)

Опоры опрокидывания платформы
ITALAUTOCAR (Италия)

Дополнительно
Комплектация "Эконом" минигидростанция с электроприводом, замедлитель опускания платформы (пр-во Италия), ограничитель хода электрический ОХЭ-1, импортные запоры бортов, Наружное покрытие пола из стального листа, верхняя навеска заднего борта

Вид САТ
Самосвал

СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ ПОЛА

Наружное покрытие пола

Стальной лист

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

Борта

Сварные с панелями из стального катанного
профиля с ЛКП

* Скидка при приобретении автомобиля с датой ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..

* Скидка/Выгода при приобретении автомобиля в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..